MICROFLEX®
ADVANCED DISPOSABLE HAND PROTECTION

93-823

Gant d'examen en nitrile avec faible risque de dermatite

Gants jetables en nitrile spécialement conçus pour protéger tout en minimisant les allergies cutanées de type IV

- **Réduction du risque d'allergie :** Il est cliniquement prouvé qu'il réduit les rougeurs et les démangeaisons associées à la dermatite de contact et minimise les risques d'allergie de type IV.
- **Sensibilité tactile :** Construction fine et légère pour une meilleure tactilité
- **Prise en main sûre :** bouts des doigts texturés pour une manipulation sûre des outils et des matériaux

Secteurs industriels

- Sciences de la vie

Remarques

Recommandé pour

- Assemblage de pièces
- Prélèvement et traitement d'échantillons

FICHE TECHNIQUE

	Fiche Produit
Surface externe du gant	Doigts adhérisés
Normes de contrôle	ISO 13485:2003
Certification produit	ASTM D6319, CE 0493, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016 Type C, EN ISO 374-5:2016 Virus, UKCA
Vue d'ensemble du conditionnement	100 gants par distributeur 10 distributeurs par carton 1000 gants par carton
Consignes de conservation	Conserver à l'abri des rayons du soleil, dans un endroit frais et sec. Garder à l'abri des sources d'ozone et d'inflammation.
Pays d'origine	Malaisie
Segmentation des produits	Sensibilité tactile élevée
Antistatique	Non
Sans silicone	Oui
Accélérateurs chimiques de vulcanisation	• Fabriqué sans accélérateurs *Seul un très faible nombre d'utilisateurs sont à risque de déclarer une sensibilité à cet ingrédient et, par conséquent, de développer une irritation et/ou une allergie de contact.*

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

	Valeurs types		Méthode d'essai
Longueur (mm/pouces)	240 / 9,5		ASTM D3767,EN 420
Absence de trous (niveau d'inspection I)	NQA 1,5		ASTM D5151,EN 420
Épaisseur au niveau de la paume (mm/mil)	0.06 / 2.4		ASTM D3767,EN 420
Épaisseur au niveau des doigts (mm/mil)	0.10 / 3.9		ASTM D3767,EN 420
	AVANT VIEILLISSEMENT	**APRÈS VIEILLISSEMENT**	
Résistance ultime à la traction (MPa)	29	20	ASTM D412 & D573
Allongement à la rupture (%)	≥ 500	≥ 400	ASTM D412

INFORMATIONS DE COMMANDE

Taille	XS (5.5 - 6)	S (6.5 - 7)	M (7.5 - 8)	L (8.5 - 9)	XL (9.5 - 10)
Code produit	93823060	93823070	93823080	93823090	93823100

Normes de performance et conformité réglementaire

CE 0493 EN ISO 374-1/Type C EN ISO 374-5 VIRUS UKCA

Pour en savoir plus, visitez le site www.ansell.com ou contactez-nous

Europe, Moyen-Orient et Afrique
Ansell Healthcare Europe NV
T : +32 (0) 2 528 74 00
F : +32 (0) 2 528 74 01

Amérique du Nord
Ansell Healthcare Products LLC
T : +1 800 800 0444
F : +1 800 800 0445

Australie
Ansell Limited
T : +61 1800 337 041
F : +61 1800 803 578

Asie-Pacifique
Ansell Global Trading Center (Malaysia) Sdn Bhd
T : + 603 8310 6688
F : +603 8310 6699

Amérique du Sud et Caraïbes
Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
T : +52 442 248 1544 / 248 3133

Russie
Ansell PYC
Ten. +7 495 258 13 16

Ansell ainsi que le nom des produits suivis des symboles ™ et ® sont des marques commerciales ou déposées d'Ansell Limited ou de ses filiales. Brevets déposés aux États-Unis et brevets en instance aux États-Unis ou dans d'autres pays : www.ansell.com/patentmarking © 2025 Ansell Limited. Tous droits réservés.

Ni le présent document, ni aucune information y figurant, émise par Ansell ou pour son compte, ne constituent une garantie de la qualité marchande ou de l'adéquation d'un quelconque produit Ansell avec une application particulière. Ansell décline toute responsabilité quant à l'adéquation de gants sélectionnés par un utilisateur avec une application spécifique.