

92-605

Gant jetable en nitrile à manchette allongée avec protection renforcée contre les éclaboussures de produits chimiques

Gants jetables à manchette longue, offrant une protection supérieure contre les éclaboussures de produits chimiques et un grand confort.

- Leader mondial: version à manchette allongée du TouchNTuff[®] 92-600, le premier gant jetable au monde pour la protection contre les éclaboussures de produits chimiques.
- Protection supérieure et prolongée de la manchette: Fabriqués avec la technologie TNT™ de résistance aux éclaboussures de produits chimiques, ces gants protègent les mains, les poignets et les avant-bras contre les éclaboussures de produits chimiques nocifs
- Confort élevé: Le nitrile super doux offre une sensation de confort lors d'une utilisation prolongée.
- Durabilité robuste : La formulation exclusive est extra-forte pour éviter les déchirures lors des travaux lourds.
- Prévient les défauts de surface :
 Sans silicone, ils empêchent le transfert de contaminants qui causent des défauts dans les peintures, les revêtements et les finitions.



Secteurs industriels

- Sciences de la vie
- Transformation des aliments
- Industrie automobile
- Matériel industriel et biens d'équipement
- Industrie chimique

Remarques

Recommandé pour

- Prélèvement et traitement d'échantillons
- Analyses de laboratoire
- Transfert de composants solides et liquides
- Transformation des aliments, de la viande et du poisson
- Production industrielle
- Maintenance/Entretien
- Manipulation de produits chimiques



FICHE TECHNIQUE

	Fiche Produit	
Surface externe du gant	Doigts adhérisés	
Normes de contrôle	ISO 9001	
Certification produit	ASTM D6319, Category III, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016 Type B JKPT, EN ISO 374-5:2016 Virus, EN 421:2010, FDA21 CFR 177-2600-US Food Contact Approved, EU Food Contact Approved, ISO 9001, ISO 18889:2019, UKCA	
Vue d'ensemble du conditionnement	100 gants par distributeur 10 distributeurs par carton 1000 gants par carton	
Consignes de conservation	Conserver à l'abri des rayons du soleil, dans un endroit frais et sec. Garder à l'abri des sources d'ozone et d'inflammation.	
Pays d'origine	Thaïlande	
Segmentation des produits	Risque élevé	
Antistatique	Oui EN1149	
Sans silicone	Oui	
Accélérateurs chimiques de vulcanisation	Dibutyldithiocarbamate de zinc Seul un très faible nombre d'utilisateurs sont à risque de déclarer une sensibilité à cet ingrédient et, par conséquent, de développer une irritation et/ou une allergie de contact.	

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

	Valeur	s types	Méthode d'essai
Longueur (mm/pouces)	30	ASTM D3767,EN 420	
Absence de trous (niveau d'inspection I)	NQA 1,5		ASTM D5151,EN 455-1
Épaisseur au niveau de la paume (mm/mil)	0.12/ 4.7		ASTM D3767,EN 420
Épaisseur au niveau des doigts (mm/mil)	0.16/ 6.3		ASTM D3767,EN 420
	AVANT VIEILLISSEMENT	APRÈS VIEILLISSEMENT	
Résistance ultime à la traction (MPa)	≥ 14	≥ 14	ASTM D412 & D573
Allongement à la rupture (%)	≥ 500	≥ 400	ASTM D412
Force à la rupture (N)	≥6	≥6	EN 455-2

INFORMATIONS DE COMMANDE

Taille	S (6.5 - 7)	M (7.5 - 8)	L (8.5 - 9)	XL (9.5 - 10)
Code produit	92605070	92605080	92605090	92605100

Normes de performance et conformité réglementaire

















Pour en savoir plus, visitez le site www.ansell.com ou contactez-nous

Europe, Moven-Orient et Afrique

Ansell Healthcare Europe NV T:+32(0) 2 528 74 00 F:+32(0) 2 528 74 01

Asie-Pacifique

Ansell Global Trading Center (Malaysia) Sdn Bhd T: +603 8310 6688 F: +603 8310 6699

Amérique du Nord

Ansell Healthcare Products LLC T:+18008000444 F:+18008000445

Amérique du Sud et Caraïbes

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V. T: +52 442 248 1544 / 248 3133

Australie

Ansell Limited T: +61 1800 337 041 F: +61 1800 803 578

Russie

Ansell PYC Ten. +7 495 258 13 16

Technologie



Ansell ainsi que le nom des produits suivis des symboles ™ et [®] sont des marques commerciales ou déposées d'Ansell Limited ou de ses filiales. Brevets déposés aux États-Unis et brevets en instance aux États-Unis ou dans d'autres pays : www.ansell.com/patentmarking © 2025 Ansell Limited. Tous droits réservés.

