# R-179

**Mellemkraftige slaghandsker med skærefast dobbeltlags håndflade i syntetisk læder**

Indvirkning | Slidbeskyttelse | Snit | MD Middel

# Mellemkraftige slaghandsker med skærefast dobbeltlags håndflade i syntetisk læder

- **Certificeret beskyttelse:** RINGERS® R179 slaghandsker er udviklet med F3 Technology™ og har TPR (termoplastisk gummi) knoer, tommelfinger og hele længden af fingrene, hvilket giver ANSI/ISEA 138 niveau 2 slagbeskyttelse.
- **Styrket greb:** Disse RINGERS®-handskers slidstærke håndflade i syntetisk læder forbedrer grebet og giver en mere sikker beskyttelse af hænderne.
- Ekstra **forsvar:** RINGERS® R179 sikkerhedshandsker har et ekstra lag i håndfladen, der giver avanceret EN 388 niveau F for snitmodstand og ANSI/ISEA 138 niveau 2 for slagbeskyttelse.
- **Forbedrede funktioner:** De er lavet af materiale med høj synlighed for at forbedre sikkerheden på arbejdspladsen og har en slip-on-manchet for en mere sikker pasform og bedre anvendelighed i hverdagen.

**Brancher**

- Olie og gas
- Bygge og anlæg
- Maskineri og udstyr
- Metalproduktion

**Anvendelser**

- Tilkobling og frigivelse af borestrengsslips
- Sammenbinding af rør
- Installation og nedtagning af rigge
- Miljørengøring og -oprydning
- Håndtering af jern
- Ventil - ledningsvedligeholdelse og -reparation
- Arbejde med tungt maskineri
- Reparation og vedligeholdelse af udstyr
- Håndtering af rør
- Håndtering af materialer med skarpe eller rå kanter
- Pålæsning af råmateriale
- Metalforarbejdning, glasindustri
- Levering af dele til produktionslinje
- Levering af færdigt udstyr
- Support og vedligeholdelse af produktionslinje

# R-179

## Mellemkraftige slaghandsker med skærefast dobbeltlags håndflade i syntetisk læder

### Vigtige funktioner

- **Patenteret TPR-design:** Knoer, tommelfinger og fingerlængde som beskyttelse mod stød
- **Dobbeltlags håndflade i syntetisk læder:** Forbedret greb og snitmodstand
- **Elastisk manchet i slip-on-design:** Let **at** tage på og af

### Standarder for ydeevne og Overholdelse af lovgivning

EN 388 3X43FP | ANSI/ISEA 105-2024 A5 4 5 | ANSI/ISEA 138-2019 2 | CE | GOLD | Top 5% ecovadis Sustainability Rating AUG 2024 | EN388: 2016 3X43FP | EN 407 X1XXXX

### Specifikationer

| MÆRKE \| MODEL | BESKRIVELSE | Måler | STØRRELSE | Overtrækfarve | PAKNING |
|---|---|---|---|---|---|
| RINGERS® R179 | **Foringsmateriale**: HPPE<br>**Manchetstil**: Udvidet | | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | Rød | 5 par/pose, 10 poser/karton |

### Du kan få flere oplysninger ved at besøge os på www.ansell.com eller ringe til os på


**Europa, Mellemøsten og Afrika**
Ansell Healthcare Europe NV
Riverside Business Park
Blvd International, 55
1070 Brussels, Belgium
T: +32 (0) 2 528 74 00
F: +32 (0) 2 528 74 01

**Nordamerika**
Ansell Healthcare Products LLC
111 Wood Avenue South,
Suite 210
Iselin, NJ 08830, USA
T: +1 800 800 0444
F: +1 800 800 0445

**Australien**
Ansell Limited
Level 3,678 Victoria Street,
Richmond, Vic, 3121
Australia
T: +61 1800 337 041
F: +61 1800 803 578

**Asien- og Stillehavsområdet**
Ansell Global Trading Center
(Malaysia) Sdn Bhd
Prima 6, Prima Avenue
Block 3512, Jalan Teknokrat 6
T: +603 8310 6688
F: +603 8310 6699

**Latinamerika og Caribien**
Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
Blvd. Bernardo Quintana No. 7001-C,
Q7001 Torre II.
Suites 1304, 1305 y 1306.
Col. Centro Sur, c.p. 76079
Queretaro, Qro. Mexico
T: +52 442 248 1544 / 248 3133

**Canada**
Ansell Canada
105 Lauder
Cowansville, QC J2K 2K8
Canada
T: +1 800 363 8340
F: +1 800 267 3551



Ansell, ® og ™ er varemærker, der tilhører Ansell Limited eller et af dets associerede selskaber. Patenteret i USA og patentanmeldt i USA og andre lande: www.ansell.com/patentmarking © 2025 Ansell Limited. Alle rettigheder forbeholdes.

Hverken dette dokument eller et hvilket som helst udsagn, der fremsættes heri af eller på vegne af Ansell, skal opfattes som en garanti for salgbarhed eller for, at et hvilket som helst Ansell-produkt egner sig til et bestemt formål. Ansell påtager sig intet ansvar for, om en slutbrugers valg af handsker til en specifik anvendelse er egnet eller passende,