TouchNTuff®
ADVANCED PRODUCT & WORKER PROTECTION

92-600

Găng tay nitrile dùng một lần với khả năng chống văng bắn hóa chất được cải thiện

Sự kết hợp tuyệt vời giữa khả năng chống văng bắn hóa chất, sự thoải mái và độ bền

- **Người tiên phong trên toàn thế giới:** Găng tay TouchNTuff® 92-600 là găng tay dùng một lần hàng đầu thế giới về khả năng chống văng bắn hóa chất
- **Bảo vệ vượt trội:** Được sản xuất bằng Công nghệ chống văng bắn hóa chất TNT™, những chiếc găng tay này bảo vệ hiệu quả đôi tay khi phơi nhiễm hóa chất độc hại
- **Tăng cường sự thoải mái:** Nitrile siêu mềm mang lại cảm giác thoải mái khi đeo trong thời gian dài
- **Độ bền cao:** Công thức độc quyền cực kỳ bền bỉ giúp chống rách trong quá trình làm việc nặng nhọc
- **Ngăn ngừa khuyết tật bề mặt:** Không chứa silicon, ngăn ngừa sự di chuyển của chất bẩn gây ra các khuyết tật trên sơn, lớp phủ và lớp hoàn thiện

Các ngành công nghiệp

- Khoa học sự sống
- Chế biến thực phẩm
- Ngành công nghiệp ô tô
- Máy móc và thiết bị
- Hóa chất
- Nông nghiệp
- Dịch vụ tiện ích
- Kho vận

Khuyến nghị dành cho

- Vận chuyển chất lỏng và chất rắn
- Chế biến thịt, cá và thực phẩm
- Sản xuất công nghiệp
- Bảo trì
- Phân tích trong phòng thí nghiệm
- Xử lý hóa chất

TECHNICAL DATA SHEET

	Product Information
Bề mặt ngoài găng tay	Trơn
Tiêu chuẩn kiểm nghiệm	ISO 9001
Chứng nhận sản phẩm	Category III, EN 388:2016 1XXXX, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016 Type B JKPT, EN ISO 374-5:2016 Virus, FDA21 CFR 177-2600-US Food Contact Approved, EU Food Contact Approved, ISO 18889:2019, ISO 9001, UKCA, DOSH-SIRIM certified
Tổng quan về bao bì	100 găng tay một hộp 10 hộp một thùng 1000 găng tay một thùng
Hướng dẫn bảo quản	Tránh ánh nắng trực tiếp; Bảo quản trong điều kiện khô ráo. Tránh xa các nguồn ozone hoặc nguồn gây cháy.
Nước xuất xứ	Malaysia, Sri Lanka, Thái Lan
Phân khúc sản phẩm	Mạnh mẽ
Chống tĩnh điện	Đúng EN1149
Không silicone	Đúng

TÍNH CHẤT VẬT LÝ

	Giá trị điển hình		Phương pháp thử nghiệm
Chiều dài (mm/inches)	240 / 9,5		ASTM D3767,EN 420
Không thủng (Kiểm tra cấp độ I)	AQL 4.0 (Bắc & Nam Mỹ) / AQL 1.5 (Châu Âu, Trung Đông, Châu Phi, Châu Á, Thái Bình Dương)		ASTM D5151,EN 455-1
Độ dày lòng bàn tay (mm/mils)	0.125/ 4.9		ASTM D3767,EN 420
Độ dày ngón tay (mm/mils)	0.14/ 5.5		ASTM D3767,EN 420
	TRƯỚC KHI LÃO HÓA	**SAU KHI LÃO HÓA**	
Độ bền kéo giới hạn (MPa)	≥ 24	≥ 25	ASTM D412 & D573
Lực kéo đứt (%)	≥ 600	≥ 525	ASTM D412
Lực kéo đứt (N)	≥ 10	≥ 10	EN 455-2

THÔNG TIN ĐẶT HÀNG

Kích thước	XS (5.5 - 6)	S (6.5 - 7)	M (7.5 - 8)	L (8.5 - 9)	XL (9.5 - 10)	XXL (10.5 - 11)
Mã sản phẩm	92600060	92600070	92600080	92600090	92600100	92600110

Tiêu chuẩn Hiệu suất và Tuân thủ Quy định

EN388: 2016 1XXXX · EN ISO 374-1:2016 Type B J K P T · EN ISO 374-5 VIRUS · G1 ISO 18889 · ISO 9001 · UKCA

Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập trang web www.ansell.com của chúng tôi,Công nghệ hoặc gọi cho chúng tôi theo số

Khu vực Châu Âu, Trung Đông & Châu Phi
Ansell Healthcare Europe NV
Điện thoại: +32 (0) 2 528 74 00
Fax: +32 (0) 2 528 74 01

Khu vực Châu Á Thái Bình Dương
Trung tâm giao dịch toàn cầu Ansell (Malaysia) Sdn Bhd
Điện thoại: +603 8310 6688
Fax: +603 8310 6699

Khu vực Bắc Mỹ
Ansell Healthcare Products LLC
Điện thoại: +1 800 800 0444
Fax: +1 800 800 0445

Khu vực Mỹ Latinh & Caribe
Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
Điện thoại: +52 442 248 1544 / 248 3133

Australia
Ansell Limited
Điện thoại: +61 1800 337 041
Fax: +61 1800 803 578

Nga
Ansell PYC
Ten. +7 495 258 13 16

TNT™ Chemical Splash Resistance Technology

Ansell, ® và ™ là các nhãn hiệu thuộc sở hữu của Ansell Limited hoặc một trong các công ty liên kết của công ty này. Bằng sáng chế Hoa Kỳ và Bằng sáng chế Hoa Kỳ và không thuộc Hoa Kỳ đang chờ xử lý: www.ansell.com/patentmarking © 2025 Ansell Limited. Đã đăng ký Bản quyền.

Tài liệu này cũng như bất kỳ tuyên bố nào khác được đưa ra ở đây bởi hoặc thay mặt cho Ansell đều không được hiểu là sẽ bảo đảm khả năng bán được hoặc rằng bất kỳ sản phẩm nào của Ansell đều phù hợp cho một mục đích cụ thể nào đó. Ansell không chịu trách nhiệm về sự phù hợp hoặc đúng đắn của sự lựa chọn găng tay của người dùng cuối cho một ứng dụng cụ thể.

Ansell